

Mastic colle polyuréthane PU40+

300 ml, blanc, Cartouche



Caractéristiques du produit

- Convient à tous les types de joints soumis à de forts mouvements et contraintes mécaniques
 - ▶ S'applique aussi sur les façades extérieures même par temps froid
 - ▶ Compense les mouvements des matériaux tout en restant élastique
- Bonnes performances dans de multiples conditions météorologiques
 - ▶ Résistance aux intempéries, à l'eau et au vieillissement
 - ▶ S'utilise en intérieur comme à l'extérieur
- Facile à traiter sur les surfaces
 - ▶ Aucun primaire nécessaire sur la plupart des matériaux de construction
 - ▶ Colle et étanchéifie sur l'aluminium, la pierre, le bois traité et le PVC
 - ▶ Non corrosif pour le métal

Instructions d'utilisation

- Nettoyer tous les supports avant le collage. Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse et de poussière
- Un primaire ne s'impose que sur les supports poreux
- Peignable à l'aide de peintures à l'eau et la plupart des peintures bi-composantes après durcissement
- Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement. Les lingettes Berner Proficlean sont utiles pour le lavage des mains

Notes

- Ne convient pas pour les matériaux suivants : PP, PE, PC, PMMA, plastique souple, supports en néoprène et bitumineux
- Un léger jaunissement peut se produire en cas d'exposition du mastic blanc aux rayons ultraviolets
- Tester la compatibilité avec toute peinture avant application

Durée de conservation et stockage

Durée de stockage: 12 mois
Température de stockage: 5 - 25 °C

La durée de conservation s'applique dès lors que le produit est stocké dans son emballage d'origine, exposé à la plage de température recommandée.

La date d'expiration est imprimée sur le produit comme suit : 'ED : JJ.MM.AAAA'.

Sécurité

Veuillez suivre les consignes de la fiche technique applicable. La fiche technique est disponible sur la boutique en ligne Berner.

Caractéristiques techniques

Base chimique	PU
Certificats	Syndicat National des Joints et Façades
Contenance	300 ml
Couleur	blanc
Durée de stockage	12 mois
Mouvement du joint	25 %
Packaging icon	ALU-41
Résistance à la température	-30 °C - +70 °C
Résistance à la traction	2 N/mm ²
Shore A	35
Température d'application	+5 °C - +40 °C
Temps de formation de peau	70 min
Temps de prise	3 mm/jour (env.)
Type d'emballage	Cartouche

Responsabilité

Les informations figurant dans la fiche technique sont tirées de nos conclusions, de notre expérience et de nos attentes spécifiques. Les conditions de fonctionnement et les champs d'application concernant les produits variant considérablement, nous ne pouvons donner des recommandations et des instructions générales de traitement qu'à l'aide de ces fiches techniques. Nous communiquons ces instructions et ces informations au mieux de nos connaissances sans engagement, à l'exclusion de toute responsabilité et sans garantie quelle qu'elle soit quant à leur exactitude et à leur exhaustivité. Les fiches techniques n'exposent pas de caractéristiques garanties, n'impliquent aucune obligation annexe et sont de nature purement facultative. Le recours à ces fiches techniques ne décharge pas les clients et les utilisateurs correspondants en aval de leurs tests et essais concernant l'adéquation des produits aux processus et objectifs prévus et du respect des droits de propriété industrielle de tiers. Il convient de respecter les normes et règles techniques applicables. Une technologie de pointe doit être respectée lors de la mise en œuvre de travaux de revêtement et de préparations connexes. Il y a lieu de vérifier l'état des objets et l'adéquation des produits de manière appropriée et professionnelle. En ce qui concerne les avertissements de danger et les recommandations de sécurité, en particulier les premiers soins, il est fait référence aux étiquettes des emballages et des conteneurs respectifs et aux fiches techniques correspondantes. Le statut actuel des fiches techniques et d'autres documents est accessible sur la page d'accueil Berner ou sur demande auprès de la société Berner responsable. Les fiches techniques sont susceptibles de modifications techniques et des corrections pourront être apportées aux fiches techniques sans préavis. Cette fiche technique cesse d'être valable à la publication de toute nouvelle version.

Berner France, Z.I. Les Manteaux, 14 Rue Albert Berner, 89330 Saint-Julien-du-Sault, France